

安全データシート(SDS)

1. 製品および会社情報


製品の名称 : 多結晶CBN切削工具
 会社名 : 株式会社アライドマテリアル
 住所 : 〒679-0221兵庫県加東市河高1816-174
 電話番号 : 0795-48-1787
 FAX : 0795-48-5076
 緊急連絡先 : 0795-48-1787(担当部門:株式会社アライドマテリアル 品質保証部播磨品質保証グループ)

2. 危険有害性の要約

GHS分類 ※記載のないものは分類対象外、或いは分類出来ない。

物理化学的危険性	該当なし			
健康有害性	急性毒性(経口)	区分	—	
	急性毒性(経皮)	区分	—	
	急性毒性(吸入)	区分	—	
	皮膚腐食性・刺激性	区分	—	
	眼に対する重篤な損傷・刺激性	区分	—	
	呼吸器感受性	区分	1	
	皮膚感受性	区分	1	
	生殖細胞変異原性	区分	—	
	発がん性	区分	2	
	生殖毒性	区分	2	
	特定標的臓器毒性(単回曝露)	区分	3	
	特定標的臓器毒性(反復曝露)	区分	1	
	吸引性呼吸器有害性	区分	—	
環境有害性	水生環境急性有害性	区分	—	
	水生環境慢性有害性	区分	4	

GHSラベル要素
 絵表示又はシンボル



注意喚起語 危険

危険有害性情報 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
 発がんのおそれの疑い
 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
 呼吸器への刺激のおそれ (気道刺激性)
 長期にわたる、又は反復曝露による臓器の障害 (呼吸器)
 長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ

注意書き [安全対策] 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。
 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
 使用前に全ての安全説明書を入手し、読み、従うこと。
 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

取り扱い後は手や顔をよく洗うこと。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
環境への放出を避けること。

[応急措置] 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
呼吸に関する症状がでた場合: 医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹼で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
曝露又は曝露の懸念がある場合: 医師の診断/手当てを受けること。
気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。

[廃棄] 都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託すること

3. 組成及び成分情報

単一成分・混合物の区別 混合物(固体)
化学名(又は一般名) 多結晶CBN切削工具
別名 CBN工具
成分および濃度又は濃度範囲(含有量)

成分	CAS番号	PRTR法		労働安全衛生法	含有量 (質量%)
		第一種	第二種		
【CBN部+超硬合金部】					
炭化タングステン	12070-12-1	—	—	—	50-95
CBN	10043-11-5	405	—	—	5-25
コバルト	7440-48-4	132	—	172	7-30
その他	—	—	—	—	0-2
【シャンク部 下記いずれか適用(複合あり)					
超硬合金	—	—	—	—	—
スチール	—	—	—	—	—
銅材	—	—	—	—	—
ロウ材	—	—	—	—	—
樹脂	—	—	—	—	—

※労働安全衛生法番号は「労働安全衛生法施行令 別表第九 名称等を通知すべき危険物及び有害物」に基づき記載。

※PRTR法番号は「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき記載。

※再研磨(研削加工)を含む実使用時に粉じんを発生する可能性がある、ダイヤモンド部および超硬合金部の組成情報を記載。

※PRTR法指定化学物質の含有量の詳細が必要な場合は担当部門にご連絡ください。

4. 応急措置

吸入した場合 : 粉塵等を吸入した場合、空気の新鮮な場所へ移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師の診断/手当てを受けること。

皮膚に付着した場合 : 粉塵等が皮膚に付着した場合、直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。多量の水と石鹼で洗うこと。必要に応じて医師の診断を受けること

目に入った場合 : 粉塵等が目に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続ける。必要に応じて眼科医の診断を受けること。

飲み込んだ場合 : 粉塵等を飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 粉末消火剤、乾燥砂
 消火方法 : 可燃性のあるものは周囲から速やかに取り除くこと。消火作業は風上から行うこと
 消火を行う者の保護 : 適切な保護具(耐熱性着衣、手袋、呼吸保護具等)を着用すること

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項 : 作業の際、保護手袋、保護マスク等を着用すること
 環境に対する注意事項 : 流出した製品が河川等に排出されないようにすること
 除去方法 : 回収する。廃棄の方法は廃棄上の注意に従って行う

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い方法 : 破損させないように注意すること
 保管方法 : 屋内にて保管すること

8. ばく露防止及び保護措置

- 設備対策 : 粉塵が発生する場合は、局所排気装置の設置が望ましい
 許容濃度 : 設定されていない
 管理濃度 : 設定されていない
 保護具 : 作業環境に応じて適切な保護具(防塵マスク、保護眼鏡等)を着用する

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態	固体	溶解度	水に不溶
沸点	N/A	引火点	N/A
蒸気圧	N/A	発火点	N/A
揮発性	なし	爆発特性	上限/下限データなし

10. 安定性及び反応性

- 反応性 : 自己反応性、爆発性はない
 化学的安定性 : 通常的环境下(常温)では化学的に安定している
 危険有害反応可能性 : 有害な反応は起こらない

11. 有害性情報

【呼吸器感作性】

日本職業・環境アレルギー学会にて気道感作性ありと分類、区分1。(コバルト)

【皮膚感作性】

日本職業・環境アレルギー学会にて皮膚感作性ありと分類、区分1。(コバルト)

【発がん性】

ACGIH:A3、IARC:2B、日本産業衛生学会:2Bにであることから区分2。(コバルト)

【生殖毒性】

精巢の組織学的変化や次世代の生存率の減少などが見られているとの記載より区分2。(コバルト)

【特定標的臓器毒性(単回曝露)】

ヒトについては気管支への刺激性等の記述より区分3。(コバルト)

【特定標的臓器毒性(反復曝露)】

ヒトについては呼吸器への刺激性、肺機能低下等の記載より区分1。(呼吸器)(コバルト)

12. 環境影響情報**【水生環境慢性有害性】**

L(E)C50≤100mg/Lデータがあるが金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明のため区分4。(コバルト)

13. 廃棄上の注意

都道府県および市町村の関連法規に従い、産業廃棄物処理認定業者に委託して処理すること。
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。

14. 輸送上の注意**国際規制**

海上規制情報 :IM0の規定に従う

国連番号 :非該当

国連分類 :非該当

容器等級 :非該当

海洋汚染物質 :非該当

航空規制情報 :ICAO/IATAの規定に従う

国連番号 :非該当

国連分類 :非該当

容器等級 :非該当

国内規制

陸上規制情報 :非該当

海上規制情報 :船舶安全法の規定に従う

国連番号 :非該当

国連分類 :非該当

容器等級 :非該当

海洋汚染物質 :非該当

航空規制情報 :航空法の規定に従う

国連番号 :非該当

国連分類 :非該当

容器等級 :非該当

特別の安全対策 :輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う

15. 適用法令**【化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)】**

CBN	第1種指定化学物質	第 405 号
コバルト	第1種指定化学物質	第 132 号

【労働安全衛生法】

コバルト	名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) 特定化学物質特別管理物質 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質 作業環境評価基準
------	---

16. その他の情報

記載内容の取扱い

安全データシートは危険、有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報を提供するもので安全の保証書ではありません。

従って、実際の取り扱いにおいては、ここに記載した危険有害性情報を参考に十分な注意の上お取り扱い下さい。

—以上—